

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 2003-18-a	
1.	Codice prodotto: MV __-g_3_6_ghiaino		
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12620-2008: Aggregati per calcestruzzo		
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it		
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+		
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G. De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305		
6.	Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	
		UNI EN 12620:2008	
Granulometria	d/D	2/6,3	
	Categoria	GC85/20	
Granulometria tipica	Categoria		
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1,5	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3		
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,69	2,79
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,85	0,95
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg		
Composizione chimica	Dichiarato		
Cloruri	Dichiarato %C	< 0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	
Zolfo totale	Categoria	S1	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1	
Reattività alcali-silice	RA1 - EPII - BM0,1		
Sostanze pericolose	Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
Acido fulvico	NPD		
Impurezze organiche leggere	NPD		
Indice di forma	NPD		
Coefficiente di appiattimento	NPD		
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso			
Resistenza alla frammentazione	LA20		
Contenuto in conchiglie	NPD		
Resistenza all'usura	MDE10		
Resistenza alla legavibilità	NPD		
Resistenza abrasione superficiale	AAV10		
Resistenza abrasione pneumatici chiodati	NPD		
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD		
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD		
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)	NPD		
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati	NPD		
Stabilità di volume - ritiro per essiccaamento	NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio			
Sonnenbrand			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD		
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 03/03/2025		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO SpA Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it 	