Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 2011-26-b

1. Codice prodotto:

MV__-ghiaia_natura

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:

2+

5. Organismo notificato:

ICMQ S.p.A.
Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni UNI EN 13242:2008
Granulometria	d/D	0/100
	Categoria	GA75
Granulometria tipica	Categoria	GTA25
	%	100 mm: 80,5 - 95,5 40 mm: 37 - 87 0,063 mm: 0 - 8,6
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f12
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	NPD
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	NPD
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	2,95 – 3,05
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica
Zolfo totale		NPD
Sostanza humica		NPD
Durabilità allo shock termico		
Resistenza allo shock termico		
Resistenza al gelo-disgelo		NPD
Reattività alcali-silice		
Composizione chimica		
Cloruri		
Acido fulvico		
Impurezze organiche leggere		
Indice di forma		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Contenuto in conchiglie		
Resistenza alla legavibilità		NPD
Resistenza abrasione superficiale		NPD
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 27/10/2026

Vaccari Nicola Giulio
Responsabile del sistema di gestione
VACCARI ANTONIO GIULIO Spa