# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

**n° 2022-18-a**

1. Codice prodotto:

**MV__-g_15_25_ghiaia**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12620-2008:

**Aggregati per calcestruzzo**

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**
**Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)**
**Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it**

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:

**2+**

5. Organismo notificato:

**ICMQ S.p.A.**
**Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305**

6. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | |
|---|---|---|---|
| | | UNI EN 12620:2008 | |
| Granulometria | d/D | 11,2/22,4 | |
| | Categoria | GC85/20 | |
| Granulometria tipica | Categoria | | |
| Contenuto di polveri / fini | Categoria | f1,5 | |
| Massa Volumica dei granuli | Dichiarato Mg/m3 | | |
| Massa Volumica dei granuli s.s.a. | Dichiarato Mg/m3 | 2,72 | 2,82 |
| Assorbimento acqua | Dichiarato % WA | 0,65 | 0,75 |
| Qualità dei fini (MB) | Dichiarato g/kg | | |
| Composizione chimica | Dichiarato | | |
| Cloruri | Dichiarato %C | < 0,01 | |
| Solfati solubili in acido | Categoria | AS0,2 | |
| Zolfo totale | Categoria | < 0,01 | |
| Sostanza humica | | Non passa il valore di soglia | |
| Durabilità allo shock termico | Dichiarato | | |
| Resistenza allo shock termico | Dichiarato | | |
| Resistenza al gelo-disgelo | Categoria | F1 | |
| Reattività alcali-silice | | RA1 - EPII - BM0,1 | |
| Sostanze pericolose | | Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06 | |
| Analisi petrografica | | Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica | |
| Acido fulvico | | NPD | |
| Impurezze organiche leggere | | NPD | |
| Indice di forma | | NPD | |
| Coefficiente di appiattimento | | FI15 | |
| Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso | | | |
| Resistenza alla frammentazione | | LA25 | |
| Contenuto in conchiglie | | NPD | |
| Resistenza all'usura | | MDE10 | |
| Resistenza alla legavibilità | | NPD | |
| Resistenza abrasione superficiale | | AAV10 | |
| Resistenza abrasione pneumatici chiodati | | NPD | |
| Costituenti di aggregati grossi riciclati | | NPD | |
| Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati | | NPD | |
| Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati) | | NPD | |
| Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati | | NPD | |
| Stabilità di volume - ritiro per essiccamento | | NPD | |
| Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria | | | |
| Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria | | | |
| Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio | | | |
| Sonnenbrand | | | |
| Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria | | NPD | |

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**
Montecchio Maggiore, 11/02/2026

Vaccari Nicola Giulio
Responsabile del sistema di gestione
VACCARI ANTONIO GIULIO Spa
Fisc. e Partita IVA: 00652
Tel. 0444