

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011			n° 2024-23-a	
1.	Codice prodotto: MV__ghiaia_mista_0_100			
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade			
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it			
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Al. V del CPR: 2+			
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305			
6.	Prestazione dichiarata:			
	Caratteristiche essenziali		Prestazioni	
			UNI EN 13242:2008	
	Granulometria	d/D	0/80	
		Categoria	GA80	
		Categoria	GTA25	
	Granulometria tipica	%	80 mm: 91 - 100 40 mm: 50 - 100 0,063 mm: 0 - 9	
	Contenuto di polveri / fini	Categoria	f9	
	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3		
	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,78	2,88
	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	1,48	1,58
	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	2,95	3,05
	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C NR	
	Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA25	
	Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	MDE15	
	Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	
	Sostanze pericolose	Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
	Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
	Zolfo totale	NPD		
	Sostanza humica	NPD		
	Durabilità allo shock termico			
	Resistenza allo shock termico			
	Resistenza al gelo-disgelo	NPD		
	Reattività alcali-silice			
	Composizione chimica			
	Cloruri			
	Acido fulvico			
	Impurezze organiche leggere			
	Indice di forma	NPD		
	Coefficiente di appiattimento	NPD		
	Contenuto in conchiglie			
	Resistenza alla legavibilità	NPD		
	Resistenza abrasione superficiale	NPD		
	Resistenza abrasione pneumatici chiodati	NPD		
	Costituenti di aggregati grossi riciclati			
	Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati			
	Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)			
	Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati			
	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento			
	Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD		
	Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD		
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD		
	Sonnenbrand	NPD		
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.			
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 03/03/2025		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO SpA Fisc. e Statistica: 00529040460 Legge n. 488/99 art. 10, comma 1, lett. a) 		