

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 2246-22-a	
1.	Codice prodotto: MV__-pietrisco_8_25		
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it		
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+		
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G, De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305		
6.	Prestazione dichiarata:		
	Caratteristiche essenziali	Prestazioni UNI EN 13242:2008	
Granulometria	d/D	8/22,4	
	Categoria	Gc85-20	
Granulometria tipica	Categoria	GTc25/15	
	%	14 mm: 55 - 80	
Indice di forma	Categoria	SI20	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI20	
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f2	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3		
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,69	2,79
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,85	0,95
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg		
Composizione chimica	Dichiarato		
Cloruri	Dichiarato %C		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	
Zolfo totale	Categoria		
Sostanza umica	Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1	
Reattività alcali-silice			
Sostanze pericolose	Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
Acido fulvico			
Impurezze organiche leggere			
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso	C50/10		
Resistenza alla frammentazione	LA20		
Contenuto in conchiglie			
Resistenza all'usura	NPD		
Resistenza alla legabilità	NPD		
Resistenza abrasione superficiale	NPD		
Resistenza abrasione pneumatici chiodati	NPD		
Costituenti di aggregati grossi riciclati			
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati			
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)			
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati			
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento			
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD		
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD		
Sonnenbrand	NPD		
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 11/05/2022		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 	