

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011				n° 2355-18-a	
1.	Codice prodotto: MV__p_22_35_pietrisco				
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12620-2008: Aggregati per calcestruzzo				
	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico				
	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade				
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it				
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Al. V del CPR: 2+				
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G, De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305				
6.	Prestazione dichiarata:				
	Caratteristiche essenziali		Prestazioni		
			UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	UNI EN 13242:2008
	Granulometria	d/D	20/31,5	20/31,5	20/31,5
		Categoria	GC85/20	GC90/20	GC85-15
	Granulometria tipica	Categoria			
		%			
	Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1,5	f0,5	f2
	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3		2,74	2,84
	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,71	2,81	2,71
	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,55	0,65	0,55
	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	NPD	NPD	NPD
	Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85	
	Composizione chimica	Dichiarato		Carbonatica	
	Cloruri	Dichiarato %C	< 0,01		
	Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2		AS0,2
	Zolfo totale	Categoria	< 0,01		S1
	Sostanza humica		Non passa il valore di soglia		
	Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,7	
	Resistenza allo shock termico	Dichiarato		VLA5	
	Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1	F1	F1
	Reattività alcali-silice		RA1 - EPII - BM0,1		
	Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
	Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
	Acido fulvico		NPD	NPD	
	Impurezze organiche leggere		NPD	NPD	
	Indice di forma		SI15	NPD	SI15
	Coefficiente di appiattimento		FI15	FI15	FI15
	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso			C50/10	C50/10
	Resistenza alla frammentazione		LA20	LA20	LA20
	Contenuto in conchiglie		NPD	NPD	
	Resistenza all'usura		MDE10	MDE10	MDE10
	Resistenza alla legabilità		PSV44	PSV44	NPD
	Resistenza abrasione superficiale		AAV10	AAV10	NPD
	Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD	NPD	NPD
	Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD	NPD	
	Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD	NPD	
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD	NPD		
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD	NPD		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD	NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				NPD	
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio				NPD	
Sonnenbrand				NPD	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD	NPD		
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.				
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 11/02/2026			Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO Spa Via Chemello, 12/d - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel. 0444 492330 - Fax 0444 492331 amminist@vaccarighiaia.it 		