Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 2399-18-a

1. Codice prodotto:

MV__-p_12_22_pietrisco

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12620-2008:

Aggregati per calcestruzzo

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004:

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:

2+

5. Organismo notificato:

ICMQ S.p.A.
Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni			
		UNI EN 12620:2008		UNI EN 13043:2004	
Granulometria	d/D	10/20		10/20	
	Categoria	GC85/20		GC85/15	
Granulometria tipica	Categoria			G25/15	
	%			16 mm: 50 - 80	
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1,5		f0,5	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3			2,75	2,85
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,72	2,82		
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,68	0,78		
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg			NPD	NPD
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 90	
Composizione chimica	Dichiarato			Carbonatica	
Cloruri	Dichiarato %C	< 0,01			
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2			
Zolfo totale	Categoria	< 0,01			
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia			
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,5	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato			VLA5	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1		F1	
Reattività alcali-silice		RA1 - EPII - BM0,1			
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica			
Acido fulvico		NPD		NPD	
Impurezze organiche leggere		NPD		NPD	
Indice di forma		SI15		SI15	
Coefficiente di appiattimento		FI15		FI15	
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso				C90/1	
Resistenza alla frammentazione		NPD		NPD	
Contenuto in conchiglie		NPD		NPD	
Resistenza all'usura		MDE10		MDE10	
Resistenza alla legavibilità		PSV44		PSV44	
Resistenza abrasione superficiale		AAV10		AAV10	
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD		NPD	
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD		NPD	
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD		NPD	
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD		NPD	
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD		NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria					
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria					
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio					
Sonnenbrand					
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		NPD	

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 03/03/2025

Vaccari Nicola Giulio
Responsabile del sistema di gestione
VACCARI ANTONIO GIULIO Spa