

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 2472-25-b	
1.	Codice prodotto: MV__-stabilizzato_0_20		
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it		
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+		
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G. De Castilia, 10 - 20124 Milano, organismo notificato n° 1305		
6.	Prestazione dichiarata:		
	Caratteristiche essenziali	Prestazioni UNI EN 13242:2008	
	Granulometria	d/D	0/20
		Categoria	GA80
		Categoria	GTA25
	Granulometria tipica	%	20 mm: 89,5 - 100 10 mm: 51 - 100 0,063 mm: 1 - 10
	Contenuto di polveri / fini	Categoria	f9
	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	
	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,72 2,82
	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	1,05 1,15
	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,95 2,05
	Composizione chimica	Dichiarato	
	Cloruri	Dichiarato %C	
	Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2
	Zolfo totale	Categoria	S1
	Sostanza humica		NPD
	Durabilità allo shock termico	Dichiarato	
	Resistenza allo shock termico	Dichiarato	
	Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	NPD
	Reattività alcali-silice		
	Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06
	Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica
	Acido fulvico		
	Impurezze organiche leggere		
	Indice di forma		NPD
	Coefficiente di appiattimento		NPD
	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		NPD
	Resistenza alla frammentazione		LA20
	Contenuto in conchiglie		
	Resistenza all'usura		NPD
	Resistenza alla legabilità		NPD
	Resistenza abrasione superficiale		NPD
	Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD
	Costituenti di aggregati grossi riciclati		
	Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		
	Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		
	Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		
	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		
	Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
	Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
	Sonnenbrand		NPD
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 11/02/2026		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO Spa Via Chemello, 12/d - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it 	