Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 3061-18-a

1. Codice prodotto:

MMTR__-p_8_12_pietrisco

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004:

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:

2+

5. Organismo notificato:

ICMQ S.p.A.
Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni			
		UNI EN 13242:2008		UNI EN 13043:2004	
Granulometria	d/D	8/12,5		8/12,5	
	Categoria	GC80-20		GC85/20	
Granulometria tipica	Categoria				
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f2		f0,5	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3			2,78	2,88
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,74	2,84		
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,65	0,75		
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg				
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 90	
Composizione chimica	Dichiarato			Carbonatica	
Cloruri	Dichiarato %C				
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2			
Zolfo totale	Categoria				
Sostanza humica					
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,8	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato			VLA2	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1		F1	
Reattività alcali-silice					
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica		Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica			
Acido fulvico				NPD	
Impurezze organiche leggere				NPD	
Indice di forma		SI20		SI15	
Coefficiente di appiattimento		FI20		FI15	
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		C90/3		C90/1	
Resistenza alla frammentazione		LA20		LA20	
Contenuto in conchiglie				NPD	
Resistenza all'usura		MDE15		MDE15	
Resistenza alla legavibilità		NPD		PSV44	
Resistenza abrasione superficiale		NPD		AAV10	
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati				NPD	
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati				NPD	
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)				NPD	
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati				NPD	
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento				NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD			
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD			
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD			
Sonnenbrand		NPD			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				NPD	

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 05/03/2024

Vaccari Nicola Giulio
Responsabile del sistema di gestione
VACCARI ANTONIO GIULIO Spa
Fisc. e Reg.Imp./P.IVA. 00552[illegible]240
0444[illegible] Fax 0444[illegible]747