

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 4050-24-b																																																							
1.	Codice prodotto:	MB_Binder_0_22																																																							
2.	Denominazione secondo marcatura:	CB 20 bin 50/70																																																							
3.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12108-01/2016:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico																																																							
4.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it																																																							
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+																																																							
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305																																																							
7.	Prestazione dichiarata:																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caratteristiche essenziali</th> <th>Prestazioni</th> <th>Norma armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Contenuto di vuoti</td> <td>Massimo</td> <td>NPD</td> <td rowspan="15">EN13108-01/2016</td> </tr> <tr> <td>Minimo</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Minimo di vuoti riempiti da bitume</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Massimo di vuoti riempiti da bitume</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vuoti nell'aggregato minerale</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sensibilità all'acqua</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Temperatura della miscela</td> <td>140° - 180°</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Granulometria (passante)</td> <td>Staccio da 31,5 mm</td> <td>98 - 100</td> </tr> <tr> <td>Staccio da 20 mm</td> <td>90 - 100</td> </tr> <tr> <td>Staccio da 10 mm</td> <td>66 - 86</td> </tr> <tr> <td>Staccio da 2 mm</td> <td>26 - 46</td> </tr> <tr> <td>Staccio da 0,5 mm</td> <td>5 - 25</td> </tr> <tr> <td>Staccio da 0,25 mm</td> <td>5 - 15</td> </tr> <tr> <td>Staccio da 0,063 mm</td> <td>2 - 8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contenuto di legante sul peso della miscela</td> <td>B_{min} 4,1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistenza a deformazione permanente</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reazione al fuoco</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sostanze pericolose</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>		Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata	Contenuto di vuoti	Massimo	NPD	EN13108-01/2016	Minimo	NPD	Minimo di vuoti riempiti da bitume		NPD	Massimo di vuoti riempiti da bitume		NPD	Vuoti nell'aggregato minerale		NPD	Sensibilità all'acqua		NPD	Temperatura della miscela		140° - 180°	Granulometria (passante)	Staccio da 31,5 mm	98 - 100	Staccio da 20 mm	90 - 100	Staccio da 10 mm	66 - 86	Staccio da 2 mm	26 - 46	Staccio da 0,5 mm	5 - 25	Staccio da 0,25 mm	5 - 15	Staccio da 0,063 mm	2 - 8	Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min} 4,1	Resistenza a deformazione permanente		NPD	Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD	Reazione al fuoco		NPD	Sostanze pericolose		NPD	
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata																																																						
Contenuto di vuoti	Massimo	NPD	EN13108-01/2016																																																						
	Minimo	NPD																																																							
Minimo di vuoti riempiti da bitume		NPD																																																							
Massimo di vuoti riempiti da bitume		NPD																																																							
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD																																																							
Sensibilità all'acqua		NPD																																																							
Temperatura della miscela		140° - 180°																																																							
Granulometria (passante)	Staccio da 31,5 mm	98 - 100																																																							
	Staccio da 20 mm	90 - 100																																																							
	Staccio da 10 mm	66 - 86																																																							
	Staccio da 2 mm	26 - 46																																																							
	Staccio da 0,5 mm	5 - 25																																																							
	Staccio da 0,25 mm	5 - 15																																																							
	Staccio da 0,063 mm	2 - 8																																																							
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min} 4,1																																																							
Resistenza a deformazione permanente		NPD																																																							
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD																																																							
Reazione al fuoco		NPD																																																							
Sostanze pericolose		NPD																																																							
8.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																								
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 20/11/2024		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO Spa Fisc. e Partita IVA: 0065286240 Tel. 0444 492330 - Fax 0444 694747 																																																							