

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 6013-20-a

1.	Codice prodotto: BL__-b_30_60_p_basaltico																																														
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13450-2003: Aggregati per massicciate ferroviarie																																														
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it																																														
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+																																														
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G, De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305																																														
6.	Prestazione dichiarata: <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Caratteristiche essenziali</th><th colspan="2">Prestazioni</th></tr><tr><th colspan="2">UNI EN 13450:2003</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Granulometria</td><td>d/D</td><td>31,5/50</td></tr><tr><td>Categoria</td><td>A</td></tr><tr><td>Particelle fini</td><td>Categoria</td><td>A</td></tr><tr><td>Fini</td><td>Categoria</td><td>A</td></tr><tr><td>Massa Volumica delle particelle</td><td>Dichiarato min/max [Mg/m3]</td><td>2,95 3,05</td></tr><tr><td>Coefficiente di appiattimento</td><td>Categoria</td><td>FI15</td></tr><tr><td>Coefficiente di forma</td><td>Categoria</td><td>SI20</td></tr><tr><td>Lunghezza delle particelle</td><td>Categoria</td><td>B</td></tr><tr><td>Resistenza alla frammentazione</td><td>Categoria</td><td>LARB16</td></tr><tr><td>Resistenza all'usura</td><td>Categoria</td><td>MDERB15</td></tr><tr><td>Resistenza al gelo e disgelo</td><td>Dichiarato</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Sonnenbrand</td><td>Dichiarato</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose</td><td colspan="2">Rispetta i limiti DM 186 05/04/06</td></tr><tr><td>Analisi petrografica</td><td colspan="2">Basalto alcalino olivinico</td></tr></tbody></table>	Caratteristiche essenziali	Prestazioni		UNI EN 13450:2003		Granulometria	d/D	31,5/50	Categoria	A	Particelle fini	Categoria	A	Fini	Categoria	A	Massa Volumica delle particelle	Dichiarato min/max [Mg/m3]	2,95 3,05	Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI15	Coefficiente di forma	Categoria	SI20	Lunghezza delle particelle	Categoria	B	Resistenza alla frammentazione	Categoria	LARB16	Resistenza all'usura	Categoria	MDERB15	Resistenza al gelo e disgelo	Dichiarato	3,0	Sonnenbrand	Dichiarato	0,1	Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06		Analisi petrografica	Basalto alcalino olivinico	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni																																														
	UNI EN 13450:2003																																														
Granulometria	d/D	31,5/50																																													
	Categoria	A																																													
Particelle fini	Categoria	A																																													
Fini	Categoria	A																																													
Massa Volumica delle particelle	Dichiarato min/max [Mg/m3]	2,95 3,05																																													
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI15																																													
Coefficiente di forma	Categoria	SI20																																													
Lunghezza delle particelle	Categoria	B																																													
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LARB16																																													
Resistenza all'usura	Categoria	MDERB15																																													
Resistenza al gelo e disgelo	Dichiarato	3,0																																													
Sonnenbrand	Dichiarato	0,1																																													
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06																																														
Analisi petrografica	Basalto alcalino olivinico																																														
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																														
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 05/03/2024	Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO Spa P. Fisc. e Partita IVA: 0052260240 Tel. 0444 492330 Fax 0444 492747 																																														