

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 6013-24-b

1.	Codice prodotto: BL__b_30_60_p_basaltico																																																														
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13450-2003: Aggregati per massicciate ferroviarie																																																														
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it																																																														
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+																																																														
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305																																																														
6.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caratteristiche essenziali</th> <th colspan="2">Prestazioni</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">UNI EN 13450:2003</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granulometria</td> <td>d/D</td> <td colspan="2">31,5/50</td> </tr> <tr> <td>Particelle fini</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">A</td> </tr> <tr> <td>Fini</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">A</td> </tr> <tr> <td>Massa Volumica delle particelle</td> <td>Dichiarato min/max [Mg/m3]</td> <td>2,94</td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente di appiattimento</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">FI15</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente di forma</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">SI20</td> </tr> <tr> <td>Lunghezza delle particelle</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla frammentazione</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">LARB14</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'usura</td> <td>Categoria</td> <td colspan="2">MDERB11</td> </tr> <tr> <td>Resistenza al gelo e disgelo</td> <td>Dichiarato</td> <td colspan="2">3,1</td> </tr> <tr> <td>Sonnenbrand</td> <td>Dichiarato</td> <td colspan="2">0,1</td> </tr> <tr> <td>Sostanze pericolose</td> <td colspan="3">Rispetta i limiti DM 186 05/04/06</td> </tr> <tr> <td>Analisi petrografica</td> <td colspan="3">Basalto alcalino olivinico</td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali		Prestazioni				UNI EN 13450:2003		Granulometria	d/D	31,5/50		Particelle fini	Categoria	A		Fini	Categoria	A		Massa Volumica delle particelle	Dichiarato min/max [Mg/m3]	2,94	3,04	Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI15		Coefficiente di forma	Categoria	SI20		Lunghezza delle particelle	Categoria	B		Resistenza alla frammentazione	Categoria	LARB14		Resistenza all'usura	Categoria	MDERB11		Resistenza al gelo e disgelo	Dichiarato	3,1		Sonnenbrand	Dichiarato	0,1		Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06			Analisi petrografica	Basalto alcalino olivinico		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni																																																													
		UNI EN 13450:2003																																																													
Granulometria	d/D	31,5/50																																																													
Particelle fini	Categoria	A																																																													
Fini	Categoria	A																																																													
Massa Volumica delle particelle	Dichiarato min/max [Mg/m3]	2,94	3,04																																																												
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI15																																																													
Coefficiente di forma	Categoria	SI20																																																													
Lunghezza delle particelle	Categoria	B																																																													
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LARB14																																																													
Resistenza all'usura	Categoria	MDERB11																																																													
Resistenza al gelo e disgelo	Dichiarato	3,1																																																													
Sonnenbrand	Dichiarato	0,1																																																													
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06																																																														
Analisi petrografica	Basalto alcalino olivinico																																																														
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																														
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 10/10/2025			Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione <small>VACCARI ANTONIO GIULIO SpA Fisc. e Rentabile IVA: 00652980240 Tel. 0444 492330 - Fax 0444 494747</small> 																																																												