

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 6212-20-a																																																																																																																																																																									
1.	Codice prodotto: BL__b_2_5_p_basaltico																																																																																																																																																																										
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12620-2008: Aggregati per calcestruzzo Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico																																																																																																																																																																										
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it																																																																																																																																																																										
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+																																																																																																																																																																										
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G. De Castilla, 10 - 20124 Milano, organismo notificato n° 1305																																																																																																																																																																										
6.	Prestazione dichiarata: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Caratteristiche essenziali</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Prestazioni</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">UNI EN 12620:2008</th> <th style="text-align: center;">UNI EN 13043:2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Granulometria</td> <td style="text-align: center;">d/D</td> <td style="text-align: center;">2/5,6</td> <td style="text-align: center;">2/5,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Categoria</td> <td style="text-align: center;">GC85/20</td> <td style="text-align: center;">GC90/15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Granulometria tipica</td> <td style="text-align: center;">Categoria</td> <td style="text-align: center;">G25/15</td> <td style="text-align: center;">G25/15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">4 mm: 54 - 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contenuto di polveri / fini</td> <td style="text-align: center;">Categoria</td> <td style="text-align: center;">f1.5</td> <td style="text-align: center;">f1</td> </tr> <tr> <td>Massa Volumica dei granuli</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato Mg/m3</td> <td style="text-align: center;">2,90</td> <td style="text-align: center;">3,04</td> </tr> <tr> <td>Massa Volumica dei granuli s.s.a.</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato Mg/m3</td> <td style="text-align: center;">2,90</td> <td style="text-align: center;">3,05</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento acqua</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato % WA</td> <td style="text-align: center;">0,65</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> </tr> <tr> <td>Qualità dei fini (MB)</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato g/kg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato % (6h - 24h)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">95 - 85</td> </tr> <tr> <td>Composizione chimica</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Basalto olivino</td> </tr> <tr> <td>Cloruri</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato %C</td> <td style="text-align: center;">< 0,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solfati solubili in acido</td> <td style="text-align: center;">Categoria</td> <td style="text-align: center;">AS0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zolfo totale</td> <td style="text-align: center;">Categoria</td> <td style="text-align: center;"><0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sostanza humica</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Non passa il valore di soglia</td> </tr> <tr> <td>Durabilità allo shock termico</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,6</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo shock termico</td> <td style="text-align: center;">Dichiarato</td> <td></td> <td style="text-align: center;">VLA1,6</td> </tr> <tr> <td>Resistenza al gelo-disgelo</td> <td style="text-align: center;">Categoria</td> <td style="text-align: center;">F1</td> <td style="text-align: center;">F1</td> </tr> <tr> <td>Reattività alcali-silice</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">RA0 - EPI - BM0,1</td> </tr> <tr> <td>Analisi petrografica</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Basalto alcalino olivino</td> </tr> <tr> <td>Acido fulvico</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Impurezze organiche leggere</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Indice di forma</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI15</td> <td style="text-align: center;">SI15</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente di appiattimento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">FI15</td> <td style="text-align: center;">FI15</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla frammentazione</td> <td></td> <td style="text-align: center;">LA15</td> <td style="text-align: center;">LA15</td> </tr> <tr> <td>Contenuto in conchiglie</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'usura</td> <td></td> <td style="text-align: center;">MDE15</td> <td style="text-align: center;">MDE15</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla legabilità</td> <td></td> <td style="text-align: center;">PSV47</td> <td style="text-align: center;">PSV47</td> </tr> <tr> <td>Resistenza abrasione superficiale</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AAV10</td> <td style="text-align: center;">AAV10</td> </tr> <tr> <td>Resistenza abrasione pneumatici chiodati</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Costituenti di aggregati grossi riciclati</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume - ritiro per essiccamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonnenbrand</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali		Prestazioni		UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	Granulometria	d/D	2/5,6	2/5,6	Categoria	GC85/20	GC90/15	Granulometria tipica	Categoria	G25/15	G25/15	%	4 mm: 54 - 80		Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1.5	f1	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	2,90	3,04	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,90	3,05	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,65	0,75	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg			Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		95 - 85	Composizione chimica	Dichiarato	Basalto olivino		Cloruri	Dichiarato %C	< 0,01		Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2		Zolfo totale	Categoria	<0,1		Sostanza humica		Non passa il valore di soglia		Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6	Resistenza allo shock termico	Dichiarato		VLA1,6	Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1	F1	Reattività alcali-silice		RA0 - EPI - BM0,1		Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino		Acido fulvico		NPD	NPD	Impurezze organiche leggere		NPD	NPD	Indice di forma		SI15	SI15	Coefficiente di appiattimento		FI15	FI15	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso				Resistenza alla frammentazione		LA15	LA15	Contenuto in conchiglie		NPD	NPD	Resistenza all'usura		MDE15	MDE15	Resistenza alla legabilità		PSV47	PSV47	Resistenza abrasione superficiale		AAV10	AAV10	Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD	NPD	Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD	NPD	Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD	NPD	Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD	NPD	Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD	NPD	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD	NPD	Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio				Sonnenbrand				Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD	NPD
Caratteristiche essenziali		Prestazioni																																																																																																																																																																									
		UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004																																																																																																																																																																								
Granulometria	d/D	2/5,6	2/5,6																																																																																																																																																																								
	Categoria	GC85/20	GC90/15																																																																																																																																																																								
Granulometria tipica	Categoria	G25/15	G25/15																																																																																																																																																																								
	%	4 mm: 54 - 80																																																																																																																																																																									
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1.5	f1																																																																																																																																																																								
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	2,90	3,04																																																																																																																																																																								
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,90	3,05																																																																																																																																																																								
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,65	0,75																																																																																																																																																																								
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg																																																																																																																																																																										
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		95 - 85																																																																																																																																																																								
Composizione chimica	Dichiarato	Basalto olivino																																																																																																																																																																									
Cloruri	Dichiarato %C	< 0,01																																																																																																																																																																									
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2																																																																																																																																																																									
Zolfo totale	Categoria	<0,1																																																																																																																																																																									
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia																																																																																																																																																																									
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6																																																																																																																																																																								
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		VLA1,6																																																																																																																																																																								
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1	F1																																																																																																																																																																								
Reattività alcali-silice		RA0 - EPI - BM0,1																																																																																																																																																																									
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino																																																																																																																																																																									
Acido fulvico		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Impurezze organiche leggere		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Indice di forma		SI15	SI15																																																																																																																																																																								
Coefficiente di appiattimento		FI15	FI15																																																																																																																																																																								
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso																																																																																																																																																																											
Resistenza alla frammentazione		LA15	LA15																																																																																																																																																																								
Contenuto in conchiglie		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Resistenza all'usura		MDE15	MDE15																																																																																																																																																																								
Resistenza alla legabilità		PSV47	PSV47																																																																																																																																																																								
Resistenza abrasione superficiale		AAV10	AAV10																																																																																																																																																																								
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria																																																																																																																																																																											
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria																																																																																																																																																																											
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio																																																																																																																																																																											
Sonnenbrand																																																																																																																																																																											
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD	NPD																																																																																																																																																																								
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.																																																																																																																																																																										
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 11/02/2026		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione <small>VACCARI ANTONIO GIULIO Spa P. Fisc. e Partita IVA: 0052280240 04499900467 - Fax: 0444 492337</small> 																																																																																																																																																																									