

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011						n° 6337-20-a		
1.	Codice prodotto: BL__-sabbia_0_4_basaltica							
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12620-2008: Aggregati per calcestruzzo							
	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico							
	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade							
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it							
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Al. V del CPR: 2+							
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano, organismo notificato n° 1305							
6.	Prestazione dichiarata:							
	Caratteristiche essenziali		Prestazioni					
			UNI EN 12620:2008		UNI EN 13043:2004		UNI EN 13242:2008	
	Granulometria	d/D	0/4		0/4		0/4	
		Categoria	GF85		GA90		GF85	
		Categoria			GTC20		GTF20	
	Granulometria tipica	%	4 mm: 95 - 100 1 mm: 28 - 68 0,250 mm: 6 - 46 0,063 mm: 9,9 - 15,9		4 mm: 95 - 100 2 mm: 57 - 97 0,063 mm: 9,9 - 15,9		4 mm: 95 - 100 2 mm: 57 - 97 0,063 mm: 8,9 - 16,9	
	Contenuto di polveri / fini	Categoria	f16		f16		f22	
	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3			2,96 3,06			
	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,91 3,01				2,91 3,01	
	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	0,85 0,95				0,85 0,95	
	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg			2,5 3,5		2,5 3,5	
	Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			95 - 85			
	Composizione chimica	Dichiarato			Basalto olivino			
	Cloruri	Dichiarato %C	< 0,01					
	Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2				AS0,2	
	Zolfo totale	Categoria	S1				S1	
	Sostanza humica		Non passa il valore di soglia					
	Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,5			
	Resistenza allo shock termico	Dichiarato			VLA1,7			
	Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1		F1		F1	
	Reattività alcali-silice		RA0 - EPI - BM0,1					
	Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino					
	Acido fulvico		NPD		NPD			
	Impurezze organiche leggere		NPD		NPD			
	Indice di forma		NPD		NPD		NPD	
	Coefficiente di appiattimento		NPD		NPD		NPD	
	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso						NPD	
	Resistenza alla frammentazione		NPD		NPD		NPD	
	Contenuto in conchiglie		NPD		NPD			
	Resistenza all'usura		NPD		NPD		NPD	
	Resistenza alla legabilità		NPD		NPD		NPD	
	Resistenza abrasione superficiale		NPD		NPD		NPD	
	Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		NPD		NPD	
	Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD		NPD			
	Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD		NPD			
	Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD		NPD			
	Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD		NPD			
	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD		NPD			
	Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria						NPD	
	Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria						NPD	
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio						NPD	
	Sonnenbrand						NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		NPD			
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.							
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 03/03/2025					Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO SpA Via Chemello, 12/d - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it			