

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011			n° 7086-24-a		
1.	Codice prodotto: MU__-stabilizzato_0_30_basaltico				
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade				
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it				
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+				
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305				
6.	Prestazione dichiarata:				
		Caratteristiche essenziali		Prestazioni	
				UNI EN 13242:2008	
Granulometria		d/D	0/31,5		
		Categoria	GA85		
		Categoria	GTA25		
Granulometria tipica		%	31,5 mm: 92,5 - 100 16 mm: 35 - 85 0,063 mm: 0 - 9,8		
Contenuto di polveri / fini		Categoria	f9		
Massa Volumica dei granuli		Dichiarato Mg/m3			
Massa Volumica dei granuli s.s.a.		Dichiarato Mg/m3	2,93	3,03	
Assorbimento acqua		Dichiarato % WA	2,17	2,27	
Qualità dei fini (MB)		Dichiarato g/kg	9,5	10,5	
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		Categoria	C90/3		
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso		Categoria	LA20		
Resistenza all'usura aggregato grosso		Categoria	MDE15		
Solfati solubili in acido		Categoria	AS0,2		
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica		Pietrisco di natura esclusivamente silicatica riconducibile ad una roccia ipoabissale (basalto)			
Zolfo totale		NPD			
Sostanza humica		NPD			
Durabilità allo shock termico					
Resistenza allo shock termico					
Resistenza al gelo-disgelo		NPD			
Reattività alcali-silice					
Composizione chimica					
Cloruri					
Acido fulvico					
Impurezze organiche leggere					
Indice di forma		NPD			
Coefficiente di appiattimento		NPD			
Contenuto in conchiglie					
Resistenza alla legavibilità		NPD			
Resistenza abrasione superficiale		NPD			
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD			
Costituenti di aggregati grossi riciclati					
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati					
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)					
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati					
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento					
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD			
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD			
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD			
Sonnenbrand		NPD			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria					
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.				
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 03/03/2025			Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO SpA Via Fico a Montecchia, 12/12/2025 0444 492330 - Tel. 0444 492330		