Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 7338-25-a

1. Codice prodotto:

MU__-sabbia_0_8_basaltica

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004:

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008:

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:

2+

5. Organismo notificato:

ICMQ S.p.A.
Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni			
		UNI EN 13043:2004		UNI EN 13242:2008	
Granulometria	d/D	0/8		0/8	
	Categoria	GA90		GA85	
Granulometria tipica	Categoria	GTC20		GTA20	
	%	8 mm: 95 - 100 4 mm: 56 - 96 0,063 mm: 5,1 - 11,1		8 mm: 95 - 100 4 mm: 56 - 96 0,063 mm: 4,1 - 12,1	
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f16		f15	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	2,83	2,93		
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3			2,76	2,86
Assorbimento acqua	Dichiarato % WA			0,7	1,7
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,5	1,5	0,5	1,5
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 80			
Composizione chimica	Dichiarato	Basalto olivinico			
Cloruri	Dichiarato %C				
Solfati solubili in acido	Categoria			AS0,2	
Zolfo totale	Categoria			S1	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia			
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1			
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	VLA2			
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1		F1	
Reattività alcali-silice					
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivinico			
Acido fulvico		NPD			
Impurezze organiche leggere		NPD			
Indice di forma		NPD		NPD	
Coefficiente di appiattimento		NPD		NPD	
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso				NPD	
Resistenza alla frammentazione		NPD		NPD	
Contenuto in conchiglie		NPD			
Resistenza all'usura		NPD		NPD	
Resistenza alla legavibilità		NPD		NPD	
Resistenza abrasione superficiale		NPD		NPD	
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD			
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD			
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD			
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD			
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD			
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria				NPD	
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio				NPD	
Sonnenbrand				NPD	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD			

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 03/03/2025

Vaccari Nicola Giulio
Responsabile del sistema di gestione
VACCARI ANTONIO GIULIO Spa