

# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 3111-18-b

1.	Codice prodotto:	MM__-eco_stabilizzato_0_8
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G, De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Granulometria	d/D	0/8	EN13242-2008
	Categoria	G <sub>A</sub> 85	
	Categoria	G <sub>TA</sub> 20	
Contenuto di polveri	Categoria	f <sub>15</sub>	
Qualità' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,0	
Massa volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m <sup>3</sup>	2,54	
Assorbimento acqua	Dichiarata %WA	1,0	
Resistenza frammentazione aggr. grosso	Categoria	LA <sub>25</sub>	
% superfici frantumate aggr. grosso	Categoria	C <sub>90/3</sub>	
Resistenza usura aggr. grosso	Categoria	M <sub>DE</sub> 15	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS <sub>0,2</sub>	
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Forma dell'aggregato grosso		NPD	
Massa volumica delle particelle		NPD	
Zolfo totale		NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica)		NPD	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati		NPD	
Assorbimento d'acqua		NPD	
Resistenza gelo disgelo		NPD	
"Sonnenbrand" del basalto		NPD	

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**  
Montecchio Maggiore, 04/12/2018

Giuseppe Basso  
Responsabile del sistema di gestione  
