	Dichiarazione d	o.P.	n° 4	4008-18-a				
1.	Codice prodotto:		MB_Tappeto_0_4_s					
2.	Denominazione secondo norm	ativa:	CB 4 usura 70/100					
3.	Uso previsto del prodotto da co conformemente alle norme EN 13108-01:2016	ostruzione,	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per impiego su strade ed altre aree soggette a traffico					
4.	Nome ed indirizzo del fabbrica	nte:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it					
5.	Sistema di valutazione e verifica della prestazione del prodotto da c all'All. V del regolamento UE n° 30	ostruzione di cui	2+					
6.	Organismo notificato:		ICMQ S.p.A. Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato nº 1305					
7.	Prestazione dichiarata:							
	Caratteristiche e		Presta	zioni	Norma armonizzata			
Coi	etemorte di consti	Massimo		V_{max}	8,0			
<u> </u>	ntenuto di vuoti	Minimo		V_{min}	4,0			
Min	imo di vuoti riempiti da bitume		VFBm	in 60				
Ma	ssimo di vuoti riempiti da bitume		VFBm	ax 77				
Vuo	oti nell'aggregato minerale		VMA _m	nin 16				
Sensibilità all'acqua				ITSR	R _{NR}			

Operator all annuali	Massimo	V _{max 8,0}		
Contenuto di vuoti	Minimo	V _{min 4,0}		
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{min 60}			
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{max 77}			
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min 16}			
Sensibilità all'acqua	ITSR _{NR}			
Temperatura della miscela	140° - 180°			
	Staccio da 5,6 mm	98 - 100	7	
	Staccio da 4 mm	90 - 100		
Cranulametria (necessata)	Staccio da 2 mm	59 - 79	EN13108-01:2006	
Granulometria (passante)	Staccio da 0,5 mm	21 - 35		
	Staccio da 0,25mm	13 - 23		
	Staccio da 0,063 mm	5 - 10]	
Contenuto di legante sul peso della	B _{min 5,4}			
Resistenza a deformazione permanente	NPD			
Resistenza all'abrasione da pneumatici scol	NPD			
Reazione al fuoco	NPD			
Sostanze pericolose	NPD			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 03/04/2018

Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione

Responsabile del sistema di gestione