

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		N° 4110-16-a
1.	Codice prodotto:	MB_Tappeto_0_8_BM
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2016:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per impiego su strade, ed altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	
Caratteristiche essenziali		Prestazioni
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max} 6,0$
	Minimo	$V_{min} 3,0$
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min} 65$
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max} 86$
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min} 14$
Sensibilità all'acqua		ITSR _{NR}
Temperatura della miscela		140° - 180°
Granulometria (passante)	Staccio da 10 mm	98 - 100
	Staccio da 8 mm	90 - 100
	Staccio da 4 mm	52 - 72
	Staccio da 2 mm	32 - 52
	Staccio da 0,5 mm	14 - 28
	Staccio da 0,25mm	10 - 20
	Staccio da 0,063 mm	6 - 11
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min} 5,0$
Resistenza a deformazione permanente		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>	
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 20/09/2016		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 