

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4190-15-a

1.	Codice prodotto:	MB_Tappeto_0_20_s	
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2016:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico	
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it	
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+	
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305	
7.	Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max 6,0}$	EN13108-01/2006
	Minimo	$V_{min 2,0}$	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{min 70}$		
Massimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{max 89}$		
Vuoti nell'aggregato minerale	$VMA_{min 12}$		
Sensibilità all'acqua	$ITSR_{NR}$		
Temperatura della miscela	140° - 180°		
Granulometria (passante)	Staccio da 31,5 mm	98 - 100	
	Staccio da 20 mm	90 - 100	
	Staccio da 12,5 mm	73- 93	
	Staccio da 4 mm	48 - 68	
	Staccio da 2 mm	22 - 42	
	Staccio da 0,5 mm	7 - 21	
	Staccio da 0,25 mm	5 – 15	
Staccio da 0,063 mm	3,7 – 8,7		
Contenuto di legante sul peso della miscela	$B_{min 4,0}$		
Resistenza a deformazione permanente	NPD		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	NPD		
Reazione al fuoco	NPD		
Sostanze pericolose	NPD		
8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 19/09/2014		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 	