

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4630-19-b

1.	Codice prodotto:	MB_Tappeto_A_BM
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2016:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max} 7,0$	EN13108-01/2006
	Minimo	$V_{min} 3,0$	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min} 60$	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max} 83$	
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min} 14$	
Sensibilità all'acqua		ITSR _{NR}	
Temperatura della miscela		140° - 180°	
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100	
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100	
	Staccio da 6,3 mm	55 - 75	
	Staccio da 2 mm	24 - 44	
	Staccio da 0,5mm	10 - 24	
	Staccio da 0,063 mm	3,6 - 9,6	
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min} 4,8$	
Resistenza a deformazione permanente		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Sostanze pericolose		NPD	

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 13/09/2019

Giuseppe Basso
Responsabile del sistema di gestione

