

# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 6337-20-a

1.	Codice prodotto:	<b>BL__ - sabbia_0_4_basaltica</b>
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004:	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico
3.	Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 - e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G. De Castilia, 10 - 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata	
Granulometria	d/D	0/4	EN13242-2008	
	Categoria	G <sub>F</sub> 85		
	Categoria	G <sub>TF</sub> 20		
Contenuto di fini	Categoria	f <sub>22</sub>		
Massa volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m <sup>3</sup>	2,92		
Assorbimento acqua	Dichiarata %WA	1,1		
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	3,9		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>0,2</sub>		
Zolfo totale	Dichiarato %S	S <sub>1</sub>		
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia		
Resistenza gelo disgelo	Categoria	F <sub>1</sub>		
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino		
Impurezze organiche leggere		NPD		
Acido fulvico		NPD		
Indice di forma		NPD		
Coefficiente di appiattimento		NPD		
Contenuto in conchiglie		NPD		
Resistenza alla frammentazione		NPD		
Resistenza all'usura		NPD		
Resistenza alla levigabilità		NPD		
Resistenza all'abrasione superficiale		NPD		
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD		
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD		
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD		
Contenuto di carbonato negli aggregati riciclati		NPD		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD		
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata ad aria		NPD		
Granulometria	d/D	0/4		EN13043-2004
	Categoria	G <sub>A</sub> 90		
	Categoria	G <sub>TC</sub> 20		
Contenuto di fini	Categoria	f <sub>16</sub>		
Massa volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m <sup>3</sup>	2,98		
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	3,9		
Composizione chimica	Dichiarato	Basalto olivino		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,5		
Resistenza allo shock termico	Categoria	V <sub>LA</sub> 2		
Resistenza gelo disgelo	Categoria	F <sub>1</sub>		
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino		
Indice di forma		NPD		
Coefficiente di appiattimento		NPD		
Resistenza allo shock termico		NPD		
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		NPD		
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso		NPD		
Resistenza all'usura aggregato grosso		NPD		
Resistenza alla levigabilità		NPD		
Resistenza all'abrasione superficiale		NPD		
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD		
Sonnenbrand		NPD		

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**  
Montecchio Maggiore, 28/04/2020

Giuseppe Basso  
Responsabile del sistema di gestione

