

# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4344-19-a

1.	Codice prodotto:	<b>MB_Tappeto_0_12_BM</b>	
2.	Denominazione secondo marcatura:	CB 12,5 usura PMB 45/80-70	
3.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2016:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico	
4.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it	
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+	
6.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G, De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305	
7.	Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max}$ 8,0	EN13108-01/2006
	Minimo	$V_{min}$ 4,0	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min}$ 60	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max}$ 80	
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min}$ 16	
Sensibilità all'acqua		ITSR <sub>NR</sub>	
Temperatura della miscela		140° - 180°	
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100	
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100	
	Staccio da 6,3 mm	74 - 94	
	Staccio da 2 mm	32 - 52	
	Staccio da 0,5 mm	9 - 23	
	Staccio da 0,063 mm	3 - 9	
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min}$ 4,6	
Resistenza a deformazione permanente		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Sostanze pericolose		NPD	
8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>		
<b>Firmato a nome e per conto del fabbricante</b> Montecchio Maggiore, 10/05/2019		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 	