	Dichiarazione di secondo il Regol	li Prestaz lamento (UE) nº 305		o.P.	l° 4110-18-a
1.	Codice prodotto:		MB_Tappeto_0_8_BM		
2.	Denominazione secondo marcatura:		CB 8 usura PMB 45/80-70		
3.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2016:		Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per impiego su strade, ed altre aree soggette a traffico		
4.	Nome ed indirizzo del fabbricante:		Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 - e_mail gbasso@vaccarighiaia.it		
5.	Sistema di valutazione e ver costanza della prestazione d costruzione di cui all'All. V de	rifica della del prodotto da 2+		g==============================	
6.	Organismo notificato:		ICMQ S.p.A. Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato nº 1305		
7.	Prestazione dichiarata:				
	Caratteristiche e	essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti		Massi	mo	V _{max 6,0}	
		Minimo		V _{min 3,0}	
Minimo di vuoti riempiti da bitume				VFB _{min 65}	
Massimo di vuoti riempiti da bitume				VFB _{max 86}	
Vuoti nell'aggregato minerale				VMA _{min 14}	
Sensibilità all'acqua				ITSR _{NR}	
Temperatura della miscela				140° - 180°	
		Staccio da 16	S mm	98 - 100	
		Staccio da 12	2,5 mm	90 - 100	
Cranulametria (nagganta)		Staccio da 8 mm		81 - 100	EN13108-01/200
		Staccio da 4 mm		E4 74	EN 13 100-0 1/2000
Gra	inulometria (passante)	Staccio da 4	mm	51 - 71	

	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente				
8.	dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola				
	responsabilità del fabbricante sopra identificato.				

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,25mm

Staccio da 0,063 mm

Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 31/03/2021

Contenuto di legante sul peso della miscela

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

Resistenza a deformazione permanente

Reazione al fuoco

Sostanze pericolose

Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione

33 - 53

13 - 27

9 - 19

4,8 - 10,8

B_{min 4,8}

NPD NPD

NPD

NPD