

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4409-19-a

1.	Codice prodotto:	MB_Tappeto_SMA_12_s	
2.	Denominazione secondo marcatura:	SMA 12,5 PMB 45/80-70	
3.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-05/2016:	Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso per strade ed aree soggette a traffico	
4.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it	
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+	
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G, De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305	
7.	Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max4,0}$	EN13108-05/2006
	Minimo	$V_{min1,5}$	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min 74}$	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max 92}$	
Sensibilità all'acqua		ITSR _{NR}	
Temperatura della miscela		150° - 190°	
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100	
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100	
	Staccio da 8 mm	62 – 82	
	Staccio da 2 mm	19 – 34	
	Staccio da 0,5 mm	10 – 25	
Staccio da 0,063 mm		6,4 – 12,4	
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min 5,0}$	
Resistenza a deformazione permanente		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Sostanze pericolose		NPD	
Drenaggio del legante		NPD	
8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 10/05/2019		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 	