

<b>Dichiarazione di Prestazione D.o.P.</b> secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 4034-15-a
1.	Codice prodotto:	MB_Tappeto_0_12
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2008:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G, De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale della produzione e del controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica sotto il sistema 2+, ed ha rilasciato il certificato di controllo di produzione in fabbrica n° 1305-CPD-0804
7.	Prestazione dichiarata:	
<b>Caratteristiche essenziali</b>		<b>Prestazioni</b>
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max 8,0}$
	Minimo	$V_{min 4,0}$
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min 55}$
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max 77}$
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min 14}$
Sensibilità all'acqua		$ITSR_{NR}$
Temperatura della miscela		140° - 180°
Granulometria (passante)	Staccio da 16 mm	98 - 100
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100
	Staccio da 6,3 mm	76- 96
	Staccio da 4 mm	51 - 71
	Staccio da 2 mm	29 - 49
	Staccio da 0,5mm	10 - 24
	Staccio da 0,25 mm	7 – 17
	Staccio da 0,063 mm	4,1 – 9,1
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min 4,8}$
Resistenza a deformazione permanente		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>	
<b>Firmato a nome e per conto del fabbricante</b> Montecchio Maggiore, 24/06/2015		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 