

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4352-16-a

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Codice prodotto: | MB_Tappeto_V_BM |
| 2. | Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2008: | Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico |
| 3. | Nome ed indirizzo del fabbricante: | Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it |
| 5. | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: | 2+ |
| 6. | Organismo notificato: | ICMQ S.p.A. Via G, De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale della produzione e del controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica sotto il sistema 2+, ed ha rilasciato il certificato di controllo di produzione in fabbrica n° 1305-CPD-0804 |
| 7. | Prestazione dichiarata: | |

| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | Norma armonizzata |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| Contenuto di vuoti | Massimo | $V_{\max 5}$ | EN13108-01/2008 |
| | Minimo | $V_{\min 3}$ | |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume | | $VFB_{\min 65}$ | |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume | | $VFB_{\max 86}$ | |
| Vuoti nell'aggregato minerale | | $VMA_{\min 14}$ | |
| Sensibilità all'acqua | | ITSR _{NR} | |
| Temperatura della miscela | | 140° - 180° | |
| Granulometria (passante) | Staccio da 20 mm | 98 - 100 | |
| | Staccio da 12,5 mm | 90 - 100 | |
| | Staccio da 6,3 mm | 60 - 80 | |
| | Staccio da 4 mm | 38 - 58 | |
| | Staccio da 2 mm | 29 - 49 | |
| | Staccio da 0,5 mm | 10 - 24 | |
| | Staccio da 0,25 mm | 8 - 18 | |
| Staccio da 0,063 mm | | 5,1 – 10,1 | |
| Contenuto di legante sul peso della miscela | | $B_{\min 4,4}$ | |
| Resistenza a deformazione permanente | | NPD | |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati) | | NPD | |
| Reazione al fuoco | | NPD | |
| Sostanze pericolose | | NPD | |

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 20/09/2016

Giuseppe Basso
Responsabile del sistema di gestione

