

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino- VI)

14
1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

b 2/5 p. basaltico

D.o.P.: 3016-17-a

Granulometria	d/D	2/5,6
	Categoria	G_c 85/35
Contenuto in fini	Categoria	f₁
Massa Volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,04
Indice di forma	Categoria	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	80-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₈
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE} 15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Categoria	V_{LA} 0
Durabilità allo shock termico	Dichiarato %	0,9
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo		F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	
Qualità dei fini		NPD
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	50-80