

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino- VI)

14

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

b 12/22 p. basaltico

D.o.P.: 3197-15-a

Granulometria	d/D	11,2/20
	Categoria	G_C 90/10
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}
Massa Volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,08
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,7
Indice di forma	Categoria	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
% superfici frantumate	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi	Dichiarato % (24h-6h)	80-100
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA₁₅
Resistenza alla levigabilità	Categoria	PSV₄₈
Resistenza all'usura	Categoria	M_{DE} 15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA} 0
Durabilità allo shock termico	Dichiarato %	0,9
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	

Qualità dei fini

Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati

Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria

Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio

Sonnenbrand

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD