

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**  
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)  
**Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino- VI)**

**14**

**1305-CPR-0576**

**EN 13043**

Aggregati per miscele bituminose

**b 5/10 p. basaltico**

**D.o.P.: 3257-17-a**

|                                                                                                          |                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Granulometria                                                                                            | d/D                                   | 4/10                 |
|                                                                                                          | Categoria                             | G <sub>c</sub> 90/10 |
| Contenuto in fini                                                                                        | Categoria                             | f <sub>0,5</sub>     |
| Massa Volumica                                                                                           | Dichiarato Mg/m³                      | 3,08                 |
| Indice di forma                                                                                          | Categoria                             | SI <sub>20</sub>     |
| Coefficiente di appiattimento                                                                            | Categoria                             | FI <sub>20</sub>     |
| % superfici frantumate aggregato grosso                                                                  | Categoria                             | C <sub>100/0</sub>   |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso                                                          | Dichiarato %                          | 80-100               |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso                                                             | Categoria                             | LA <sub>15</sub>     |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali                                                        | Categoria                             | PSV <sub>48</sub>    |
| Resistenza all'usura aggregato grosso                                                                    | Categoria                             | M <sub>DE</sub> 15   |
| Resistenza abrasione superficiale                                                                        | Categoria                             | AAV <sub>10</sub>    |
| Resistenza allo shock termico                                                                            | Categoria                             | V <sub>LA</sub> 0    |
| Durabilità allo shock termico                                                                            | Dichiarato %                          | 0,9                  |
| Composizione                                                                                             | Dichiarato                            | basalto olivinico    |
| Resistenza al gelo-disgelo                                                                               |                                       | F <sub>1</sub>       |
| Sostanze pericolose                                                                                      | Rispetta i limiti DM 186 05/04/06     |                      |
| Analisi petrografica                                                                                     | Inerte di natura silicatica (basalti) |                      |
| Qualità dei fini                                                                                         | NPD                                   |                      |
| Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati                                                             | NPD                                   |                      |
| Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria | NPD                                   |                      |
| Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria               | NPD                                   |                      |
| Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio                                                  | NPD                                   |                      |
| Sonnenbrand                                                                                              | NPD                                   |                      |
| Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:                                                |                                       |                      |
| allo staccio da mm 8                                                                                     | passante (%) compreso tra             | 50-80                |