
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**16****1305-CPR-0804**

EN 13108-5**Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso****SMA 12 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4189-16-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

V_{max4}

-minimo

V_{min1}

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{min65}

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{max86}

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA_{min14}

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

150 °C – 190 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

62 – 82

Staccio da 2 mm

24 – 38

Staccio da 0,5 mm

11 – 25

Staccio da 0,25 mm

10 – 20

Staccio da 0,063 mm

6 – 11

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min4,2}

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD