

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino- VI)

14

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

Sabbia 0/2 basaltica

D.o.P.: 3337-18-a

Granulometria	d/D	0/2
	Categoria	G_F85
Massa Volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,01
Contenuto in fini	Categoria	f₁₀
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,0
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	
Indice di forma		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Percentuale superfici frantumate aggregato grosso		NPD
Affinità ai leganti bitum. aggregato grosso		NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso		NPD
Resistenza alla levigabilità per strati superficiali		NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso		NPD
Resistenza allo shock termico		NPD
Resistenza al gelo-disgelo		NPD
Resistenza all'abrasione superficiale		NPD
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD
Spigolosità agg. fine		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 2	passante (%) compreso tra	89-99
allo staccio da mm 1	passante (%) compreso tra	65-85
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	4-10