
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
13
1305-CPR-0804

EN 13108-1
Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico
CB 22 bin 50/70
Impianto di Montecchio Maggiore
D.o.P: 4050-18-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 8,0}$

-minimo

 $V_{\min 4,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 60}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 74}$

Vuoti nell'aggregato minerale

 $VMA_{\min 12}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

 $140^{\circ}C - 180^{\circ}C$

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

 $98 - 100$

Staccio da 22,4 mm

 $90 - 100$

Staccio da 11,2 mm

 $73 - 93$

Staccio da 8 mm

 $63 - 83$

Staccio da 2 mm

 $26 - 46$

Staccio da 0,5 mm

 $10 - 24$

Staccio da 0,25 mm

 $7 - 17$

Staccio da 0,063 mm

 $3,0 - 9,0$

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,0}$

Resistenza a deformazione permanente

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD