
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**16****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 8 usura PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4110-18-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

Vmax6

-minimo

Vmin3

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmin65

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmax86

Vuoti nell'aggregato minerale

VMAmin14

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 10 mm

98 - 100

Staccio da 8 mm

90 - 100

Staccio da 4 mm

52 - 72

Staccio da 2 mm

32 - 52

Staccio da 0,5 mm

14 - 28

Staccio da 0,25 mm

10 - 20

Staccio da 0,063 mm

6 - 11

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}5,0

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD