

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**16****1305-CPR-0804****EN 13108-1****Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 31,5 base PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4323-19-a****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 7}$

-minimo

 $V_{\min 3}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 45 mm

98 - 100

Staccio da 31,5 mm

90 - 100

Staccio da 16 mm

68 - 88

Staccio da 2 mm

18 - 38

Staccio da 0,5 mm

7 - 21

Staccio da 0,063 mm

3,2 - 9,2

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 3,8}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD