

---

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.****16****1305-CPR-0804**

---

**EN 13108-1****Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 20 bin PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4362-19-a**

---

**Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 7}$ 

-minimo

 $V_{\min 3}$ 

Minimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR<sub>NR</sub>

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

56 - 76

Staccio da 2 mm

21 - 41

Staccio da 0,5 mm

9 - 23

Staccio da 0,063 mm

3,5 - 9,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

B<sub>min4,4</sub>

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD