
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**16****1305-CPR-0804**

EN 13108-7**Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti****CB 12,5 usura PMB 10/40-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4390-16-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

Vmax9

-minimo

Vmin4,5

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmin60

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmax80

Vuoti nell'aggregato minerale

VMamin14

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

30 - 50

Staccio da 2 mm

22 - 29

Staccio da 0,5 mm

7 - 21

Staccio da 0,25 mm

6 - 16

Staccio da 0,063 mm

5 - 10

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}4,8

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD