
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**14****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 12,5 usura 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4400-19-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 7,0}$

-minimo

 $V_{\min 3,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 65}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 83}$

Vuoti nell'aggregato minerale

 $VMA_{\min 14}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 – 100

Staccio da 12,5 mm

90 – 100

Staccio da 6,3 mm

55 – 75

Staccio da 2 mm

24 – 44

Staccio da 0,5 mm

10 – 24

Staccio da 0,063 mm

3,5 – 9,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,6}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD