
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**18****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 12,5 usura 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4635-18-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti (compattazione giratoria, 120 giri)

-massimo

 $V_{\max 7,0}$

-minimo

 $V_{\min 3,0}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

79 - 99

Staccio da 2 mm

27 - 47

Staccio da 0,5 mm

13 - 27

Staccio da 0,25 mm

10 - 20

Staccio da 0,063 mm

4,7 - 10,7

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,8}$

Vuoti riempiti con bitume

NPD

Vuoti presenti nell'aggregato minerale

NPD

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD