

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

13

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 8 usura 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4012-18-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Minimo di vuoti riempiti da bitume

Massimo di vuoti riempiti da bitume

Vuoti nell'aggregato minerale

Sensibilità all'acqua

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

Staccio da 11,2 mm

Staccio da 8 mm

Staccio da 4 mm

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,25 mm

Staccio da 0,063 mm

$V_{\max 7,0}$

$V_{\min 3,0}$

$VFB_{\min 60}$

$VFB_{\max 80}$

$VMA_{\min 16}$

$ITSR_{NR}$

140 °C - 180 °C

98 - 100

90 - 100

65 - 85

39 - 59

12 - 26

8 - 18

3,5 - 9,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

Resistenza a deformazione permanente

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

Reazione al fuoco

Sostanze pericolose

$B_{\min 5,2}$

NPD

NPD

NPD

NPD