

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

Frantumato 0/10

D.o.P.: 3143-18-a

	EN 13242	EN 13043
Granulometria	0/10	0/10
d/D		
Categoria	G _A 85	G _A 90
Categoria tipica	GT _A 10	G _{TC} 10
Dichiarato Mg/m ³		2,86
Massa Volumica dei granuli	2,79	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.		
Dichiarato Mg/m ³		
Assorbimento Acqua	1	
Dichiarato %WA		
Contenuto in fini	f ₁₂	f ₁₀
Categoria		
Qualita' dei fini (MB)	1,0	1,0
Dichiarato g/kg		
Composizione		carbonatica
Dichiarato		90-100
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso		
Dichiarato %		
Solfati solubili in acido	Categoria	
Dichiarato %S	AS _{0,2}	
Zolfo totale	<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Acido fulvico	NPD	
Impurezze organiche leggere	NPD	
Indice di forma	NPD	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD	NPD
Contenuto in conchiglie	NPD	
Cloruri	NPD	
Resistività alcali-silice	NPD	NPD
Spigolosità dell'aggregato fine		NPD
Resistenza allo shock termico		NPD
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	NPD	NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso	NPD	NPD
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	NPD	NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati	NPD	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD	
Influenza sul tempo di presa del cemento (riciclati)	NPD	
Contenuto di carbonato negli aggregati riciclati	NPD	
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalico delle scorie d'altolorno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altolorno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altolorno raffreddata ad aria	NPD	
Sonnenbrand		NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 10	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 6,3	passante (%) compreso tra	66-86
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	4-10