

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

ghiaia mista 0/25

8D.o.P.: 3393-18-a

Granulometria	d/D	0/22,4
	Categoria	G _A 85
Massa volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,11
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,5
Contenuto in fini	Categoria	f ₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE15}
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP _{NR} - BM _{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	

Acido fulvico
Impurezze organiche leggere
Indice di forma
Coefficiente di appiattimento
Resistenza alla frammentazione
Contenuto in conchiglie
Resistenza alla levigabilità
Contenuto di carbonato
Resist. abrasione pneumatici chiodati
Costituenti di aggregati grossi riciclati
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sctorie d'altoforno raffreddate ad aria

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 11,2	passante (%) compreso tra	50-90
allo staccio da mm 2	passante (%) compreso tra	20-60