
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**16****1305-CPR-0804**

EN 13108-7**Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti****CB 12,5 usura PMB 10/40-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4390-16-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

Vmax9

-minimo

Vmin4,5

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmin60

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmax80

Vuoti nell'aggregato minerale

VMAmin14

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

30 – 50

Staccio da 2 mm

22 – 29

Staccio da 0,5 mm

7 – 21

Staccio da 0,25 mm

6 – 16

Staccio da 0,063 mm

5 – 10

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}4,8

Perdita di granuli

NPD

Permeabilità orizzontale/verticale

NPD/NPD

Drenaggio del legante

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD