
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**14****1305-CPR-0804**

EN 13108-5**Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso****SMA 12 PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4409-19-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 4,0}$

-minimo

 $V_{\min 1,5}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 74}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 92}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

150 °C - 190 °C

Granulometria (passante %)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

62 – 82

Staccio da 2 mm

19 - 34

Staccio da 0,5 mm

10 - 25

Staccio da 0,063 mm

6,4 – 12,4

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 5,0}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD

Drenaggio del legante

NPD