

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

18

1305-CPR-0576

EN 13242

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Eco Stabilizzato 0/8

D.o.P.: 3111-18-b

Granulometria	d/D	0/8
	Categoria	G _A 85
	Categoria tipica	GT _A 20
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,51
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,6
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₅
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,5
Resist. alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria	LA ₂₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS _{0,2}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	

Forma dell'aggregato grosso	NPD	
Massa volumica delle particelle	NPD	
Zolfo totale	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimentodelle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica)	NPD	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbimento di acqua	NPD	
Resist. Gelo disgelo	NPD	
"Sonnenbrand" del basalto	NPD	
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 8	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	51-91
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	6-14