

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.  
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)  
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)

20

1305-CPR-0073

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

**b 10/15 p. basaltico**

D.o.P.: 6160-20-a

|                                                   |                              |                            |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------|
| Granulometria                                     | d/D                          | 10/16                      |      |
|                                                   | Categoria                    | G <sub>C</sub> 85/35       |      |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                    | f <sub>0,5</sub>           |      |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato Mg/m <sup>3</sup> | 2,97                       | 3,07 |
| Indice di forma                                   | Categoria                    | SI <sub>20</sub>           |      |
| Coefficiente di appiattimento                     | Categoria                    | FI <sub>15</sub>           |      |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                    | C <sub>100/0</sub>         |      |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)      | 95 - 85                    |      |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                    | LA <sub>15</sub>           |      |
| Composizione                                      | Dichiarato                   | basalto olivinico          |      |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                   | 0,5                        |      |
| Resistenza allo shock termico                     | Dichiarato                   | V <sub>LA2</sub>           |      |
| Resistenza al gelo-disgelo                        | Categoria                    | F <sub>1</sub>             |      |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                    | PSV <sub>47</sub>          |      |
| Resistenza all'usura aggregato grosso             | Categoria                    | M <sub>DE</sub> 10         |      |
| Resistenza abrasione superficiale                 | Categoria                    | AAV <sub>10</sub>          |      |
| Analisi petrografica                              |                              | Basalto alcalino olivinico |      |