

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 8 usura PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4110-18-a****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

Vmax6

-minimo

Vmin3

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmin65

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFBmax86

Vuoti nell'aggregato minerale

VMamin14

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 16 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

81 - 100

Staccio da 4 mm

51 – 71

Staccio da 2 mm

33 – 53

Staccio da 0,5 mm

13 – 27

Staccio da 0,25 mm

9 – 19

Staccio da 0,063 mm

4,8 – 10,8

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min4,8}

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD