
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**13****1305-CPR-0804**

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**CB 8 usura 70/100****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4450-18-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Minimo di vuoti riempiti da bitume

Massimo di vuoti riempiti da bitume

Vuoti nell'aggregato minerale

Sensibilità all'acqua

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

Staccio da 11,2 mm

Staccio da 8 mm

Staccio da 4 mm

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,25 mm

Staccio da 0,063 mm

 $V_{\max 7,0}$ $V_{\min 3,0}$ $VFB_{\min 60}$ $VFB_{\max 80}$ $VMA_{\min 16}$ $ITSR_{NR}$

140 °C - 180 °C

98 - 100

90 - 100

67 - 87

40 - 60

13 - 27

9 - 19

3,5 - 9,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

Resistenza a deformazione permanente

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

Reazione al fuoco

Sostanze pericolose

 $B_{\min 5,2}$

NPD

NPD

NPD

NPD