

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

ghiaia mista 0/15

D.o.P.: 3023-18-a

|                                       |                                                 | EN 12620                                                           |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Granulometria                         | d/D                                             | 0/12,5                                                             |      |
|                                       | Categoria                                       | G <sub>A</sub> 85                                                  |      |
|                                       | allo staccio da 6,3mm passante (%) compreso tra | 50-90                                                              |      |
|                                       | allo staccio da 2mm passante (%) compreso tra   | 20-60                                                              |      |
| Massa volumica dei granuli s.s.a.     | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]         | 2,74                                                               | 2,84 |
| Assorbimento acqua                    | Dichiarato [%WA]                                | 1,05                                                               | 1,15 |
| Contenuto in fini                     | Categoria                                       | f <sub>3</sub>                                                     |      |
| Cloruri                               | Dichiarato %C                                   | <0,01                                                              |      |
| Solfati solubili in acido             | Categoria                                       | AS <sub>0,2</sub>                                                  |      |
| Zolfo totale                          | Dichiarato %S                                   | <0,01                                                              |      |
| Sostanza humica                       |                                                 | Non passa il valore di soglia                                      |      |
| Resist. Gelo disgelo                  | Categoria                                       | F <sub>1</sub>                                                     |      |
| Resistenza abrasione superficiale     | Categoria                                       | AAV <sub>10</sub>                                                  |      |
| Resistenza all'usura aggregato grosso | Categoria                                       | M <sub>DE</sub> 15                                                 |      |
| Reattività alcali-silice              | Categoria                                       | RA0 - EPNR - BM0,1                                                 |      |
| Sostanze pericolose                   |                                                 | Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06                                |      |
| Analisi petrografica                  |                                                 | Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica. |      |