

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

19**1305-CPR-0576****b 8/12 p. basaltico****D.o.P.: 3380-19-a**

		EN 13043	
Granulometria	d/D	8/12,5	
	Categoria	G_C90/10	
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}	
Massa Volumica	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,90	3,00
Indice di forma	Categoria	SI₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₆	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,9	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA2}	
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Resistenza al gelo-disgelo		F₁	
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)	